


Fiche produit mise à jour : septembre 2022	ANNEAU D'ANCRAGE RENFORCÉ	
Réf. Produit – Version	KADS : pour arbre Ø 25 à 42 cm KADM : pour arbre Ø 36 à 57 cm KADL : pour arbre Ø 50 à 71 cm	KADXL : pour arbre Ø 63 à 89 cm KADXXL : pour arbre Ø 98 à 145 cm



Domaine principal d'utilisation	Ancrage des câbles, ligne de vie et agrès, dans les parc accrobranche, les nappes de filets, les haubans... Bien adapté à d'autres usages : support de sonorisation, d'éclairage, voilages, volières... <i>Attention : pour chaque utilisation, se reporter aux spécifications données par la notice technique</i>
Fonctions Propriétés	Fixation sans pression sur l'écorce, respect du végétal, préservation du patrimoine arboricole. Agrandissement selon la croissance de l'arbre. Adaptabilité et polyvalence d'usages. Très grande robustesse. Durabilité. Economie de maintenance. Pas d'éléments en acier demeurant dans le tronc après démontage.
Limites	Non adapté à la construction de cabane.
Cadre normatif	Norme NF CE 15567-1
Description générale	Ensemble prêt à être assemblé et monté. Visserie fournie.
Description technique	Composé de 8 segments assemblés avec 16 vis M10x45. Inserts 150 mm. Goujons M27x230 mm, extrémité hexagonale pour clé de 17. Nombreux trous Ø 19 mm pour fixer les câbles avec un maillon rapide Ø12 ou une maille de raccordement, les absorbeurs de choc... Peut recevoir le jambage réf. KJA pour accroître la résistance à une contrainte verticale. Peut recevoir les ralonges réf. KBA200, hausseur de câble réf. KH2, connecteur KHB1, bride de soutien de boucle de câble réf. KBS005, support de poutre réf. KPS.
Matières // Traitement	Segments et étriers : acier S355// galvanisation à chaud, durée de vie en environnement C3 : 50 à 142 ans. Insert : Polyoxyméthylène ou polycarbonate // néant Goujons : Acier CL5.8 // zinc nickel blanc 10-16 µm 1000HBS Vis, écrous, rondelles : acier CL8// galvanisation à chaud Boulon d'étrier : acier // zingué
Résistance, charge de travail	Charge de rupture dans le plan de l'anneau : 9000 daN minimum
Conditionnement standard	En palette
Minimum de commande	1 unité
Notice, version en cours	notice technique ANNEAU D'ANCRAGE KA - 09/2021
Coloris disponible	Gravanisé
Ré-employabilité après démontage	Oui pour les segments, goujons, vis, écrous, rondelles. Oui pour les inserts, s'ils peuvent être extraits.
Recyclabilité	100 % des éléments en acier en aciérie
Nomenclature douanière	
Origine	France, 100 % des composants.